

POSEIDON SHP 240

SCHMUTZWASSERPUMPE



Die zuverlässige Schmutzwasserpumpe für den Feuerwehreinsatz

Die Schmutzwasserpumpe Poseidon SHP 240 ist speziell für den anspruchsvollen Einsatz bei Feuerwehren konzipiert. Dank ihrer Doppelmantelkühlung sind diese Pumpen ideal für den dauerhaften Schlüpf- und Auftauchbetrieb geeignet. Diese Eigenschaft gewährleistet, dass die Pumpen auch unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten, ohne zu überhitzen oder an Leistung zu verlieren.

Nennspannung	230 V / 1 ~ / 50 Hz
Leistungsabgabe	0,37 kW
Nennstrom	3 A
Anschlussleitung	H07RN-F 3G1,5 Schuko IP 68 - 10 m
Schutzart	Pumpe IP67
Druckanschluss	G 2 ½" AG
Korndurchlass (Ø)	8 mm
Gewicht (mit Kabel)	11,3 kg
Abmessungen (Ø x H)	188 x 410 mm
Fördermenge max.	225 l/min
Förderhöhe max.	10,5 m

Praktische Features

- Bewegliche Zugentlastung zur Vermeidung von Kabelspannung und zum Schutz der Kabeleinführung
- Erhöhte Lebensdauer der Pumpe durch robuste Materialien und Konstruktion
- Das Fördern von verschmutztem Wasser mit Fremdkörpern wie Schlamm und Sand sind bis zu einer Korngröße von 8 mm problemlos möglich

Ihre Vorteile

- Die Doppelmantelkühlung erlaubt einen andauernden Auftauch- und Schlüpfbetrieb
- Maximale Sicherheit gegen Motorschäden durch einen thermischen Motorschutz
- Einfache Inspektion und Wartung ohne aufwändige Demontage



Korndurchlass bis zu einem Durchmesser von 8 mm



Bewegliche Zugentlastung



geeignet für den dauerhaften Schlüpf- und Auftauchbetrieb

Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten.
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung
technische Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen.
Irrtümer vorbehalten.

Status: 09.2024